



Przewodnik Crown Trade

Pełna lista produktów dostępnych w
systemie mieszalnikowym

It's not just paint.
It's personal[®]



WITAMY!

Stworzona przez Crown Paints, jednego z największych brytyjskich producentów farb, marka Crown Trade jest jedną z najczęściej używanych profesjonalnych marek farb w Wielkiej Brytanii. Ten praktyczny przewodnik pokazuje, że Crown Trade posiada wszelkie produkty i systemy potrzebne do uzyskania prawdziwie profesjonalnych rezultatów.

W środku znajdziesz najważniejsze informacje o asortymencie Crown Trade (farbach z mieszalnika), pogrupowanym w pięć sekcji: produkty podstawowe, podkłady i dodatki, produkty specjalistyczne, produkty do metalu, produkty zmniejszające palność. W osobnym dziale zawarty jest również użyteczny przewodnik opisujący problemy, na które mogą Państwo natrafić i sposoby jak je rozwiązać.

Aby uzyskać więcej informacji lub aby znaleźć najbliższego dystrybutora Crown Trade skontaktuj się z dystrybutorem farb Crown w Polsce:

Eksim Sp. z o.o.
81 536 02 32
info@eksim.pl
www.farbycrown.eu

It's not just paint.

It's personal[®]



SPIS TREŚCI

WYBÓR KOLORU	4
LISTA PRODUKTÓW	6
PRODUKTY PODSTAWOWE	8
PODKŁADY I PREPARATY	26
PRODUKTY SPECJALISTYCZNE	40
PRODUKTY DO METALU	56
PRODUKTY ZMIEJSZAJĄCE PALNOŚĆ	64
PROBLEMY I ROZWIĄZANIA	78

Ikony:  Walek  Pędzel  Natrysk

KOLORY CROWN TRADE -WYBIERZ ODPOWIEDNI DLA CIEBIE KOLOR!

Dla Crown Trade kolory to pasja. Koniec z kolorami monochromatycznymi i minimalizmem. Nadszedł czas na odkrycie prawdziwego koloru!

Poniższe narzędzia pomogą Ci w doborze koloru:

Wachlarz kolorów Crown Trade

Wachlarz kolorów Crown Trade oferuje 1080 kolorów podzielonych wg 8 rodzin kolorystycznych.



Ekspozytor kolorów

Poszczególne strony z wachlarza kolorów dostępne są "na wynos" w formie stacjonarnych ekspozytorów przeznaczonych do postawienia w sklepie.



Przewodnik dla Profesjonalistów

Zawiera wszystkie informacje i kolory, które będą potrzebne do obsługi inwestycji. Obejmuje on tabelę kolorów British Standard oraz wybrane kolory RAL.



PODRĘCZNIK "INSPIRACJE I SCHEMATY KOLORYSTYCZNE"

Podręcznik, który oferuje klientom porady jak uzyskać najlepsze efekty kolorystyczne. Zawiera inspirujące fotografie oraz informacje na temat wpływu koloru na nasze wnętrza.



BROSZURA "KOLORY HISTORYCZNE"

Kolory Historyczne Crown Trade to broszura zawierająca kolekcję 120 kolorów zaczerpniętych z bogatej tradycji brytyjskiej architektury i designu.



NIE MOŻESZ DOBRAĆ IDEALNEGO KOLORU?

W sytuacji gdy w grę wchodzi idealne dopasowanie koloru, oferujemy usługę dopasowania kolorów za pomocą fotospektrometru. Próbki mogą być zeskanowane po czym nasz program stworzy unikalną recepturę farby, która będzie dopasowana do zeskanowanej próbki.



Aby znaleźć najbliższego dystrybutora Crown Trade, zamówić broszury lub uzyskać pomoc w wyborze koloru, odwiedź naszą stronę www.farbycrown.eu lub zadzwoń 81 536 02 32

LISTA PRODUKTÓW

PRODUKTY PODSTAWOWE	08
Matt Vinyl	10
Silk Vinyl	11
Mid Sheen Vinyl	12
Covermatt Oblitering Emulsion	13
Eggshell	14
Acrylic Eggshell	15
Full Undercoat	16
Full Gloss	17
Next Generation Plus Undercoat	18
Next Generation Plus Gloss	19
Water Based Primer Undercoat	20
Interior Acrylic Gloss	21
New Build Acrylic Primer Undercoat	22
New Build Acrylic Gloss	23
Acrylic Satin Finish	24
Satin Finish	25
PODKŁADY I PREPARATY	26
Wood Primer	28
Aluminium Wood Primer	29
Universal Metal Primer	30
Water Based Metal Primer	31
Covermatt Drywall Primer	32
Alkali Resisting Sealer	33
P.S.B. Stain Block Primer	34
Grip Extreme Fast Drying Primer	35
Acrylic Primer Undercoat	36
Fungicidal Solution	37
Stabilising Solution	38
Red Oxide Primer	39
PRODUKTY SPECJALISTYCZNE	41
Clean Extreme Scrubbable Matt	42
Clean Extreme Durable Acrylic Eggshell	43
Steracryl Mould Inhibiting Matt	44

PRODUKTY SPECJALISTYCZNE CD...

Steracryl Mould Inhibiting Acrylic Eggshell	45
Steracryl Anti Bacterial Scrubbable Matt	46
Steracryl Anti Bacterial Durable Acrylic Eggshell	47
Stronghold Textured Masonry Paint	48
Stronghold Smooth Masonry Paint	49
Stronghold Exterior Primer Undercoat	50
Stronghold Exterior Gloss	51
Fast Drying Concrete Floor Paint	52
Epimac and Epimac Anti-Slip Floor Coating	53
Aluminium Paint	54

DO METALU

56

Protective Coatings T-Wash	58
Protective Coatings High Build Rust Inhibiting Metal Primer / Undercoat	59
Protective Coatings Fast Drying Cladding Finish	60
Protective Coatings High Build Micaceous Iron Oxide	61
Protective Coatings High Performance Gloss For Metal	62

PRODUKTY ZMNIEJSZAJĄCE PALNOŚĆ

64

Timonox Bonding Primer	66
Timonox Intumescent Basecoat	67
Timonox Acrylic Undercoat	68
Timonox Acrylic Satin	69
Timonox Scrubbable Matt	70
Timonox Acrylic Eggshell	71
Timonox Vinyl Silk	72
Timonox Vinyl Matt	73
Timonox Clear Top Coat	74
Timonox Anti Graffiti Flame Retardant Glaze	75
Timonox Graffiti Remover	76
About Timonox Flame Retardant Coatings	77

PROBLEMY I PORADY

78

PRODUKTY PODSTAWOWE



PRODUKTY PODSTAWOWE

Znajdziesz tu informacje na temat wszystkich produktów dostępnych z mieszalnika, które używane są "na co dzień".

Matt Vinyl - matowa, wodna do wnętrz	10
Silk Vinyl - wodna do wnętrz - jedwabisty połysk	11
Mid Sheen Vinyl - wodna, pół-matowa do wnętrz	12
Covermatt Emulsion - wodna do nowych ścian	13
Eggshell - rozpuszczalnikowa, zmywalna	14
Acrylic Eggshell - wodna, zmywalna	15
Full Undercoat - podkładowa, rozpuszczalnikowa	16
Full Gloss - rozpuszczalnikowa do drewna i metalu	17
Next Generation Plus Undercoat - podkładowa, rozpuszczalnikowa	18
Next Generation Plus Gloss - rozpuszczalnikowa, połyskowa	19
Water Based Primer Undercoat - wodna, podkładowa	20
Interior Acrylic Gloss - wodna, wysokopołyskowa	21
New Build Acrylic Primer Undercoat - wodna, podkładowa	22
New Build Acrylic Gloss - wodna, wysokopołyskowa	23
Acrylic Satin Finish - wodna, satynowa, do drewna i metalu	24
Satin Finish - rozpuszczalnikowa, satynowa, do drewna i metalu	25

PRODUKTY PODSTAWOWE

MATT VINYL WODOROZCIEŃCZALNA

Bardzo trwała, najwyższej jakości matowa wodna emulsja do wnętrz. Do zastosowania na powierzchniach ścian i sufitów, gdzie oczekiwane jest matowe wykończenie.



- Doskonałe krycie, szybkoschąca
- Gęsta, śmietankowa konsystencja
- Świetne "trzymanie" koloru
- Dostępne próbki o poj. 250ml
- Łatwa aplikacja

SPOSÓB APLIKACJI



WYDAJNOŚĆ

Do 17m²/litr

CZAS SCHNIĘCIA

Suchość w dotyku: 1-2h Kolejna warstwa po: 4h

GAMA KOLORYSTYCZNA

Kolory z mieszalnika + biały kolor gotowy

POJEMNOŚCI OPAKOWAŃ

10L, 5L, 2.5L, 1L, 250ML

SILK VINYL WODOROZCIEŃCZALNA

Najwyższej jakości satynowa (półpołysk) wodna emulsja do wnętrz. Do stosowania na powierzchniach ścian i sufitów, gdzie oczekiwany jest wysoki połysk i zmywalność. Idealna do stosowania w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności takich jak: łazienki, kuchnie, sauny, SPA.



- Zmywalna (ok. 15 x bardziej od tradycyjnej farby matowej)
- Szybkoschnąca, doskonale krycie
- Doskonałe "trzymanie" koloru
- Łatwa aplikacja

SPOSÓB APLIKACJI



WYDAJNOŚĆ

Do 16m²/litr

CZAS SCHNIĘCIA

Suchość w dotyku: 1-2h Kolejna warstwa po: 4h

GAMA KOLORYSTYCZNA

Kolory z mieszalnika + biały kolor gotowy

POJEMNOŚCI OPAKOWAŃ

10L, 5L, 2.5L, 1L

PRODUKTY PODSTAWOWE

MID SHEEN VINYL WODOROZCIEŃCZALNA

Półmatowa wodna emulsja do stosowania na wewnętrzne ściany i sufity. Idealna do stosowania w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności takich jak: łazienki, kuchnie, sauny, SPA.



- Doskonała zmywalność
- Szybkoschnąca
- Idealne krycie i "trzymanie" koloru
- Efekt półmatu (kilkakrotnie trwalsza na zmywanie od tradycyjnej farby matowej)

SPOSÓB APLIKACJI



WYDAJNOŚĆ

Do 14m²/litr

CZAS SCHNIĘCIA

Suchość w dotyku: 1-2h Kolejna warstwa po: 4h

GAMA KOLORYSTYCZNA

Kolory z mieszalnika + biały kolor gotowy

POJEMNOŚCI OPAKOWAŃ

10L, 5L, 2.5L

COVERMATT EMULSION WODOROZCIEŃCZALNA

Emulsja na specjalnie dobranych składnikach do pierwszego malowania w nowo-oddanych do użytku pomieszczeniach (na świeże tynki).



- Wyjątkowo silne krycie
- Pozwala na oddychanie powierzchni pomalowanej
- Szybkoschnąca
- Idealna do świeżych tynków
- Łatwa do zastosowania
- Nie pryska przy nakładaniu
- Do mokrych tynków (o wilgotności nawet do 50%)

SPOSÓB APLIKACJI



WYDAJNOŚĆ

11-16m²/litr w zależności od porowatości powierzchni

CZAS SCHNIĘCIA

Suchość w dotyku: 1-2h Kolejna warstwa po: 4h

GAMA KOLORYSTYCZNA

Kolory z mieszalnika + biały kolor gotowy

POJEMNOŚCI OPAKOWAŃ

10L, 5L

PRODUKTY PODSTAWOWE

EGGSHELL

ROZPUSZCZALNIKOWA

Łatwa w aplikacji, trwałe, odporne na działanie pary wodnej i kondensacji. Nadaje się do pomieszczeń, takich jak kuchnie, łazienki oraz korytarze (o dużym natężeniu ruchu).



- Doskonała trwałość i krycie
- Dobra przyczepność
- Długotrwałe zmywalne wykończenie
- Gładkie wykończenie i błyszcząca powierzchnia

SPOSÓB APLIKACJI



WYDAJNOŚĆ

Do 16m²/litr

CZAS SCHNIĘCIA

Suchość w dotyku: 4-6 h Kolejna warstwa po: 16h

GAMA KOLORYSTYCZNA

Kolory z mieszalnika + biały kolor gotowy

POJEMNOŚCI OPAKOWAŃ

5L, 2.5L

ACRYLIC EGGSHELL WODOROZCIEŃCZALNA

Najwyższej jakości szybko schnąca, bezzapachowa emulsja do wnętrza. Alternatywa dla rozpuszczalnikowej farby Eggshell. Idealna do stosowania w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności takich jak: łazienki, kuchnie, sauny, SPA.



- Nie zawiera rozpuszczalników
- Idealna do stosowania na dużych powierzchniach ścian wewnętrznych oraz na stolarkę
- Doskonała zmywalność
- Dobra rozlewność i przyczepność
- Dzięki bezwonności i bardzo szybkiemu schnięciu minimalizuje utrudnienia związane z remontem
- Łatwość usuwania plam

SPOSÓB APLIKACJI



WYDAJNOŚĆ

Do 16m²/litr

CZAS SCHNIĘCIA

Suchość w dotyku: 1-2h Kolejna warstwa po: 4h

GAMA KOLORYSTYCZNA

Kolory z mieszalnika + biały kolor gotowy

POJEMNOŚCI OPAKOWAŃ

5L, 2.5L

PRODUKTY PODSTAWOWE

FULL UNDERCOAT ROZPUSSZCZALNIKOWA

Wysokiej jakości podkład na bazie rozpuszczalnika do stosowania na odpowiednio przygotowanych i zagruntowanych powierzchniach drewnianych i metalu.



- Do wewnątrz i na zewnątrz
- Doskonała przyczepność i krycie
- Zapewnia maksymalny połysk po nałożeniu farby połyskowej

SPOSÓB APLIKACJI



WYDAJNOŚĆ

Do 18m²/litr

CZAS SCHNIĘCIA

Suchość w dotyku: 6h Kolejna warstwa po: 16h

GAMA KOLORYSTYCZNA

Kolory z mieszalnika + biały kolor gotowy

POJEMNOŚCI OPAKOWAŃ

5L, 2.5L, 1L

FULL GLOSS ROZPUSZCZALNIKOWA

Emalia na bazie rozpuszczalnika. Wysokiej jakości połyskowe wykończenie ochronne do stosowania na prawidłowo przygotowanej stolarnie drewnianej i metalu. Może służyć do malowania drzwi, mebli, futryn, listew, itp.



- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- Wyjątkowo wytrzymałe i elastyczne wykończenie
- Doskonałe krycie i trwałość koloru
- Wysoki połysk i trwały kolor
- Dobra rozlewność

SPOSÓB APLIKACJI



WYDAJNOŚĆ

12m²-15m²/litr. Nie nakładać zbyt grubej powłoki

CZAS SCHNIĘCIA

Suchość w dotyku: 6h Kolejna warstwa po: 24h (upewnij się że pierwsza warstwa już wyschła)

GAMA KOLORYSTYCZNA

Kolory z mieszalnika + biały kolor gotowy

POJEMNOŚCI OPAKOWAŃ

5L, 2.5L, 1L

PRODUKTY PODSTAWOWE

NEXT GENERATION PLUS UNDERCOAT

ROZPUSZCZALNIKOWA

Farba podkładowa Next Generation Plus na bazie rozpuszczalnika. Wysokiej jakości podkład, który posiada doskonałe właściwości samopoziomujące i zapewnia połysk warstwy wierzchniej. Do stosowania w celu otrzymania idealnej gładkości i większego połysku. Do stosowania z wierzchnią farbą Next Generation Plus Gloss.



- Doskonałe właściwości wyrównujące
- Bardzo dobra przyczepność
- Idealny podkład dla farby Next Generation Plus Gloss (s.19)

SPOSÓB APLIKACJI



WYDAJNOŚĆ

Do 17m²/litr

CZAS SCHNIĘCIA

Suchość w dotyku: 6h Kolejna warstwa po: 16h

GAMA KOLORYSTYCZNA

Biały

POJEMNOŚCI OPAKOWAŃ

5L, 2.5L, 1L

NEXT GENERATION PLUS GLOSS ROZPUSSZCZALNIKOWA

Emalia Next Generation Plus Gloss jest częścią systemowego malowania Gloss Premium. Charakteryzuje się pięknym wykończeniem na wysoki połysk. Dla idealnego efektu używać z podkładem Next Generation Plus Undercoat. Do stolarki, drewna i metalu.



- Łatwa aplikacja
- Ulepszona formuła zapewnia biel powierzchni na wiele lat
- Bardzo dobra rozlewność i wysoki połysk wykończenia

SPOSÓB APLIKACJI



WYDAJNOŚĆ

12m²-18m²/litr

CZAS SCHNIĘCIA

Suchość w dotyku: 6h Kolejna warstwa po: 16-24h (upewnij się że pierwsza warstwa już wyschła)

GAMA KOLORYSTYCZNA

Biały

POJEMNOŚCI OPAKOWAŃ

5L, 2.5L, 1L

PRODUKTY PODSTAWOWE

WATER BASED PRIMER UNDERCOAT WODOROZCIEŃCZALNA

Szybkoschnąca farba podkładowa. Alternatywa dla konwencjonalnych podkładów na bazie rozpuszczalnika. Do użytku wewnątrz lub na zewnątrz na nowe lub wcześniej malowane powierzchnie drewniane i metalowe. Do systemowego użycia z Crown Trade Interior Acrylic Gloss (jako pierwszy etap prac). Idealny do uzyskania wysokiej jakości połysku w systemowym malowaniu na bazie wody.



- Do użycia wewnątrz i na zewnątrz
- Szybkoschnąca
- Również na powierzchnie grzejne (np kaloryfery i rury - nakładać na zimną powierzchnię)
- Dobre krycie i przyczepność
- Rekomendowana jako podkład do farby Interior Acrylic Gloss

SPOSÓB APLIKACJI

 (Syntetyczny)

WYDAJNOŚĆ

Do 14m²/litr

CZAS SCHNIĘCIA

Suchość w dotyku: 1h Kolejna warstwa po: 4h

GAMA KOLORYSTYCZNA

Kolory z mieszalnika + biały kolor gotowy

POJEMNOŚCI OPAKOWAŃ

2.5L

INTERIOR ACRYLIC GLOSS WODOROZCIEŃCZALNA

Farba na bazie wody, stanowi alternatywę dla tradycyjnych systemów połyskowych uzyskanych za pomocą farb rozpuszczalnikowych. Farba o ograniczonym zapachu i zwiększonej trwałości koloru. Pozwala na przemalowanie pomieszczenia w ciągu 1 dnia.



- Szybkoschnąca - remont w ciągu 1 dnia!
- Również na powierzchnie grzejne (np kaloryfery i rury - nakładać na zimną powierzchnię)
- Nie żółknie
- W celu uzyskania najlepszych rezultatów używaj z Water Based Primer Undercoat

SPOSÓB APLIKACJI

🖌️ (Średnie włosie) 🖌️ (Syntetyczny)

WYDAJNOŚĆ

Do 16m²/litr

CZAS SCHNIĘCIA

Suchość w dotyku: 2h Kolejna warstwa po: 6h

GAMA KOLORYSTYCZNA

Kolory z mieszalnika + biały kolor gotowy

POJEMNOŚCI OPAKOWAŃ

5L, 2.5L

PRODUKTY PODSTAWOWE

NEW BUILD ACRYLIC PRIMER UNDERCOAT

WODOROZCIENIALNA

Farba podkładowa na bazie wody. Podkład został specjalnie zaprojektowany do użycia z New Build Acrylic Gloss i do walki z przyspieszonym żółknięciem często związanym z użyciem farby w świeżo oddanych inwestycjach. Użyty jako podkład dla farby New Build Acrylic Gloss, system gwarantuje najlepsze efekty. System został zaprojektowany dla jednoczesnego efektu połysku i dobrej rozlewności co jest trudno osiągalne dla większości farb połyskowych na bazie wody!



- Nie żółknie
- Szybkoschnąca
- Podkład dla farby New Build Acrylic Gloss

SPOSÓB APLIKACJI

🖌️ (Średnie włosie) 🖌️ (Syntetyczny)

WYDAJNOŚĆ

o 14m²/litr

CZAS SCHNIĘCIA

Suchość w dotyku: 1h Kolejna warstwa po: 4h

GAMA KOLORYSTYCZNA

Biały

POJEMNOŚCI OPAKOWAŃ

5L

NEW BUILD ACRYLIC GLOSS

WODOROZCIEŃCZALNA

Farba opracowana specjalnie do zwalczania żółknięcia - często związanego z użyciem farby w świeżo oddanych inwestycjach. Najlepsze rezultaty przy zastosowaniu razem z podkładem New Build Acrylic Primer Undercoat. System został zaprojektowany dla jednoczesnego efektu połysku i dobrej rozlewności co jest trudno osiągalne dla większości farb połyskowych na bazie wody!



- Nie żółknie
- Szybkoschnąca
- Tworzy trwałe, elastyczne wykończenie
- Może być наносzona w temperaturze min. 5°C

SPOSÓB APLIKACJI

🖌️ (Średnie włosie) 🖌️ (Syntetyczny)

WYDAJNOŚĆ

Do 16m²/litr

CZAS SCHNIĘCIA

Suchość w dotyku: 2h Kolejna warstwa po: 4-6h

GAMA KOLORYSTYCZNA

Biały

POJEMNOŚCI OPAKOWAŃ

5L

PRODUKTY PODSTAWOWE

ACRYLIC SATIN FINISH WODOROZCIEŃCZALNA

Akrylowe, satynowe wykończenie. Farba praktycznie nie zawiera rozpuszczalnika. Jest alternatywą dla tradycyjnych farb rozpuszczalnikowych. Do malowania drewna wewnątrz i na zewnątrz. Można stosować także do malowania metalu po zastosowaniu prawidłowej farby podkładowej.



- Nie żółknie
- Szybkoschnąca
- Praktycznie bez rozpuszczalnika
- Doskonała rozlewność

SPOSÓB APLIKACJI

🔧 (Średnie włosie) 🖌️ (Syntetyczny)

WYDAJNOŚĆ

Do 14m²/litr

CZAS SCHNIĘCIA

Suchość w dotyku: 1-2h Kolejna warstwa po: 4-6h

GAMA KOLORYSTYCZNA

Biały

POJEMNOŚCI OPAKOWAŃ

5L, 1L

SATIN FINISH ROZPUSZCZALNIKOWA

Emalia satynowa na bazie rozpuszczalnika. Twarde, trwałe i zmywalne wykończenie o satynowym efekcie do stolarki wewnętrznej i metalu.



- Doskonała trwałość
- Elegancki satynowy efekt dekoracyjny
- Nie zawsze wymagany podkład
- Dobra rozlewność
- Łatwa aplikacja
- Można używać do malowania drzwi, mebli, futryn i listew

SPOSÓB APLIKACJI



WYDAJNOŚĆ

Do 16m²/litr

CZAS SCHNIĘCIA

Suchość w dotyku: 2h Kolejna warstwa po: 4-6h

GAMA KOLORYSTYCZNA

Kolory z mieszalnika + biały kolor gotowy

POJEMNOŚCI OPAKOWAŃ

5L, 2.5L, 1L

PODKŁADY I PREPARATY



PODKŁADY I PREPARATY

Każdy profesjonalny wykonawca wie, że przygotowanie podłoża jest kluczem do sukcesu. Crown posiada w ofercie niezwykle bogaty wachlarz farb podkładowych oraz produktów służących do przygotowania powierzchni. Zapewnia ona solidną podstawę do wykończenia powierzchni dekoracyjnych.

Wood Primer - rozpuszczalnikowy podkład do drewna	28
Aluminium Wood Primer - rozpuszczalnikowy podkład do drewna	29
Universal Metal Primer - rozpuszczalnikowy podkład do metalu	30
Water Based Metal Primer - wodny podkład do metalu	31
Covermatt Drywall Primer - wodny podkład do płyt G-K	32
Alkali Resisting Sealer - rozpuszczalnikowy preparat do gruntowania	33
P.S.B. Stain Block Primer - wodny podkład do blokowania plam	34
Grip Extreme Fast Drying Primer - wodny podkład do "trudnych" podłoży	35
Acrylic Primer Undercoat - wodny podkład gruntujący do drewna i gipsu	36
Fungicidal Solution - wodny preparat do odgrzybiania	37
Stabilising Solution - rozpuszczalnikowy preparat do gruntowania	38
Red Oxide Primer - rozpuszczalnikowa farba anytkorozyjna	39

PODKŁADY I PREPARATY

WOOD PRIMER ROZPUSSZCZALNIKOWA

Najwyższej jakości podkład do drewna, do stosowania na drewno iglaste, sklejkę, płyty wiórowe.



- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- Uszczelnia powierzchnię w celu zapewnienia doskonałej przyczepności
- Doskonałe krycie

SPOSÓB APLIKACJI



WYDAJNOŚĆ

Do 10-12m²/litr

CZAS SCHNIĘCIA

Suchość w dotyku: 4-6h Kolejna warstwa po: 16h

GAMA KOLORYSTYCZNA

Biały

POJEMNOŚCI OPAKOWAŃ

5L, 2.5L, 1L

ALUMINIUM WOOD PRIMER

ROZPUSSZCZALNIKOWA

Farba podkładowa na bazie rozpuszczalnikowej. Przeznaczona do gruntowania wewnątrz i na zewnątrz drewna twardego i miękkiego, żywicznego oraz do leczniczej konserwacji drewna.



- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- Samowiążąca
- Doskonała przyczepność
- Do drewna żywicznego
- Odcina plamy i ogranicza związki chemiczne w drewnie

SPOSÓB APLIKACJI



WYDAJNOŚĆ

Do 13m²/litr

CZAS SCHNIĘCIA

Suchość w dotyku: 2-4h Kolejna warstwa: 16h

GAMA KOLORYSTYCZNA

Szary

POJEMNOŚCI OPAKOWAŃ

5L, 2.5L

UNIVERSAL METAL PRIMER

ROZPUSSZCZALNIKOWA

Uniwersalny podkład do powierzchni metalowych. Na bazie rozpuszczalnikowej. Najwyższej jakości podkład do stosowania na większość metali żelaznych i nieżelaznych, stropów i odpowiednio przygotowanych konstrukcji stalowych i ocynkowanych.



- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- Doskonała przyczepność
- Zapobiega powstawaniu rdzy
- Znacząco zmniejsza ryzyko korozji

SPOSÓB APLIKACJI



WYDAJNOŚĆ

Do 12m²/litr

CZAS SCHNIĘCIA

Suchość w dotyku: 2-3h Kolejna warstwa po: 6h

GAMA KOLORYSTYCZNA

Szary

POJEMNOŚCI OPAKOWAŃ

5L, 1L

WATER BASED METAL PRIMER NA BAZIE WODY

Baza wodna dla farb podkładowych szybkoschnących. Alternatywa do konwencjonalnych podkładów na powierzchnie metalowe. Do stosowania na wszystkich podłożach metalowych, w tym stali ocynkowanej. Można pokrywać zarówno farbami na bazie rozpuszczalnika jak i wody.



- Szybkoschnąca - oszczędność czasu
- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- Zapewnia doskonałą przyczepność

SPOSÓB APLIKACJI



WYDAJNOŚĆ

Do 14m²/litr

CZAS SCHNIĘCIA

Suchość w dotyku: 1h Kolejna warstwa po: 4h

GAMA KOLORYSTYCZNA

Śniady

POJEMNOŚCI OPAKOWAŃ

5L

COVERMATT DRYWALL PRIMER NA BAZIE WODY

Farba podkładowa do płyt gipsowo-kartonowych na bazie wody. Może ona być również nakładana natryskiem na nowe powierzchnie gipsowe. Podkład ten stanowi doskonale podłoże podczas malowania ściany po raz pierwszy.



- Wyrównuje porowatość powierzchni
- Do stosowania wewnątrz
- Idealna do stosowania razem z Covermatt Obliterating Emulsion (s.13)

SPOSÓB APLIKACJI



WYDAJNOŚĆ

Do 15m²/litr

CZAS SCHNIĘCIA

Suchość w dotyku: 1 -2h Kolejna warstwa: 4h

GAMA KOLORYSTYCZNA

Biały

POJEMNOŚCI OPAKOWAŃ

10L

ALKALI RESISTING SEALER ROZPUSSZCZALNIKOWA

Farba na bazie rozpuszczalnika idealna do gruntowania, uszczelniania i stabilizacji na suchych powierzchniach alkalicznych, takich jak wapno, gips, cement, i beton. Może być również stosowana do izolowania płam, stabilizowania sypkich kredowych powierzchni. Stosowana do wzmacniania przyczepności do szkła, ceramiki i niektórych tworzyw sztucznych.



- Bardzo dobra przyczepność
- Izoluje płamy z wody i nikotyny
- Odporny na wpływ czynników zasadowych
- Bardzo dobre krycie

SPOSÓB APLIKACJI



WYDAJNOŚĆ

Do 13m²/litr

CZAS SCHNIĘCIA

Suchość w dotyku: 4h Kolejna warstwa po: 16h

GAMA KOLORYSTYCZNA

Złamany biały

POJEMNOŚCI OPAKOWAŃ

5L, 1L

PODKŁADY I PREPARATY

P.S.B. STAIN BLOCK PRIMER NA BAZIE WODY

Podkład o wysokiej wydajności do użytku na zewnątrz i wewnątrz. Doskonałe krycie i właściwości blokowania plam. Podkład tworzy idealny grunt do pokrycia i uszczelnienia problematycznych powierzchni, takich jak plamy powstałe po nikotynie czy w wyniku działania dymu.



- Doskonale kryje plamy
- Alternatywa na bazie wody do Alkali Resisting Sealer
- Doskonała przyczepność do podłoża
- Odporna na pękanie i powstawanie pęcherzy
- Można powlekać farbami wodnymi i rozpuszczalnikowymi

SPOSÓB APLIKACJI



WYDAJNOŚĆ

Do 12m²/litr

CZAS SCHNIĘCIA

Suchość w dotyku: 2h Kolejna warstwa po: 15h (w celu pokrycia plam)

GAMA KOLORYSTYCZNA

Biały

POJEMNOŚCI OPAKOWAŃ

5L, 1L

GRIP EXTREME FAST DRYING PRIMER NA BAZIE WODY

Podkład na bazie wody. Produkt szybkoschnący, zapewnia przyczepność, blokuje przenikanie przez powłokę płam, takich jak nikotyna i organiczne związki chemiczne. Idealny do stosowania na trudnych podłożach, w tym szkłe, płytkach ceramicznych, melaminie, uprzednio malowanych powierzchniach i podłożach sypkich i wapiennych, a także na drewnie i metalach nieżelaznych.



- Do wewnątrz i na zewnątrz
- Szybkoschnąca - kolejna warstwa po 1 godz.
- Doskonała przyczepność
- Idealnie kryje plamy

SPOSÓB APLIKACJI



WYDAJNOŚĆ

Do 14m²/litr

CZAS SCHNIĘCIA

Suchość w dotyku: 1h Kolejna warstwa: po 1h

GAMA KOLORYSTYCZNA

Biały

POJEMNOŚCI OPAKOWAŃ

5L, 2.5L, 1L

ACRYLIC PRIMER UNDERCOAT NA BAZIE WODY

Ekonomiczna, szybkooschnąca farba gruntująca/podkładowa ogólnego stosowania. Nadaje się do malowania wewnętrznych powierzchni z drewna, płyt pilśniowych i gipsu. Nie przeznaczona do metalu, plastiku i powierzchni sypkich.



- Do użytku wewnątrz
- Szybkooschnąca
- Ponowne krycie po 4h
- Dobra przyczepność i krycie
- Ekonomiczna

SPOSÓB APLIKACJI



(Syntetyczny)

WYDAJNOŚĆ

Do 16m²/litr

CZAS SCHNIĘCIA

Suchość w dotyku: 1h Kolejna warstwa po: 4h

GAMA KOLORYSTYCZNA

Biały

POJEMNOŚCI OPAKOWAŃ

5L, 2.5L, 1L

FUNGICIDAL SOLUTION

NA BAZIE WODY

Stężony roztwór do stosowania w przypadku występowania organizmów organicznych na wewnętrznych lub zewnętrznych, wcześniej malowanych lub nowych powierzchniach.



- Zgodny z zaleceniami rzeczoznawców mykologicznych
- Skutecznie zwalcza pleśń i grzyby
- Zarejestrowany w HSE (HSE No. 5383)
- Łatwy w użyciu

SPOSÓB APLIKACJI



WYDAJNOŚĆ

Do 30m²/litr

CZAS SCHNIĘCIA

24h (Pozostaw na 24h po czym spryskaj ścianę wodą i poczekaj do wyschnięcia)

GAMA KOLORYSTYCZNA

Bezbarwny

POJEMNOŚCI OPAKOWAŃ

5L

STABILISING SOLUTION

ROZPUSSZCZALNIKOWA

Preparat stabilizujący do zabezpieczenia porowatych, sypkich i sproszkowanych powierzchni przed ich malowaniem.



- Do wewnątrz i na zewnątrz
- Wystarczy 1 warstwa
- Do użycia na gipsie, elewacjach i większości rodzajów zewnętrznych płyt budowlanych
- Idealny w połączeniu z gamą produktów elewacyjnych Stronghold (s. 48-51)

SPOSÓB APLIKACJI



WYDAJNOŚĆ

Do 6m²/litr

CZAS SCHNIĘCIA

Suchość w dotyku: 2h Kolejna warstwa po: 16h

GAMA KOLORYSTYCZNA

Bezbarwny/złamany biały

POJEMNOŚCI OPAKOWAŃ

5L

RED OXIDE PRIMER

ROZPUSSZCZALNIKOWA

Farba ochronna na bazie rozpuszczalnikowej. Czerwona farba tlenkowa do ochrony wewnętrznej i zewnętrznej metalu.



- Doskonale krycie
- Ekonomiczna
- Dobry grunt przed malowaniem

SPOSÓB APLIKACJI



WYDAJNOŚĆ

Do 12m²/litr

CZAS SCHNIĘCIA

Suchość w dotyku: 4h Kolejna warstwa po: 16h

GAMA KOLORYSTYCZNA

Aluminium

POJEMNOŚCI OPAKOWAŃ

5L, 1L



Rodzina farb Crown



www.farbycrown.eu

Dystrybutor
Eksim Sp. z o.o.
ul. Szmaragdowa 24A, 20-570 Lublin
www.eksim.pl

Biuro Obsługi Klienta
Telefon: 81 536 02 33, Faks: 81 536 02 30
info@eksim.pl, www.farbycrown.eu



©Copyright 2014 Eksim Sp z o.o.

It's not just paint.
It's personal®

